

PERÄMOOTTORIT 3.5-250 HV SUOSITUSHINNASTO 1.2.2019



	Suositusinta	Kampanja
MFS3.5BS	990	690
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki		
MFS3.5BL	1 290	1 190
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, pitkä riki		
MFS5CDS	1 350	990
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki		
MFS5CSS	1 350	990
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki		
MFS6CSS	1 490	1 090
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki		
MFS6CSLSailPro	1 580	1 480
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, pitkä riki		
MFS6CSULSailPro	1 680	1 580
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, erikoispitkä riki		
MFS9.8BS	2 390	1 990
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki		
MFS9.8BEFTS	2 990	2 690
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki, power tilt		
MFS9.8BEFTL	2 990	2 690
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kahvaohjaus, pitkä riki, power tilt		
MFS9.8BEPTS	3 090	2 990
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, lyhyt riki, power tilt		
MFS9.8BEPTL	3 090	2 990
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power tilt		
MFS9.9ES	2 790	2 590
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki		
MFS9.9EL	2 790	2 690
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, pitkä riki		
MFS15ES	2 890	2 790
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki		
MFS15EEFS	3 140	3 040
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki		
MFS15EEFL	3 140	3 040
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kahvaohjaus, pitkä riki		
MFS15EEPS	3 140	3 090
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, lyhyt riki		
MFS15EEPTS	3 890	3 590
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, lyhyt riki, power tilt		
MFS15EEPTL	3 890	3 590
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power tilt		
MFS20ES	3 490	2 990
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki		
MFS20EWS	3 640	3 190
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki, valkoinen		
MFS20EL	3 490	2 990
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, pitkä riki		
MFS20EWL	3 690	3 190
Käsiikäynnistys, kahvaohjaus, pitkä riki, valkoinen		
MFS20EEFS	3 890	3 190
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki		
MFS20EEPS	3 890	3 190
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, lyhyt riki		
MFS20EEPL	3 890	3 190
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki		
MFS20EEFTS	4 290	3 290
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kahvaohjaus, lyhyt riki, power tilt		
MFS20EEFTL	4 290	3 590
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kahvaohjaus, pitkä riki, power tilt		
MFS20EEPTS	4 290	3 590
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, lyhyt riki, power tilt		

	Suositusinta	Kampanja
MFS20EEPTL	4 290	3 590
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power tilt		
MFS20WEPTL	4 440	3 640
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power tilt, valkoinen		
MFS25CEPTS	5 540	4 690
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, lyhyt riki, power trim		
MFS25CEPTL	5 540	4 690
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim		
MFS30CEPS	5 240	4 990
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, lyhyt riki		
MFS30CEPTS	5 790	4 990
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, lyhyt riki, power trim		
MFS30CEPTL	5 790	4 990
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim		
MFS30WEPTL	5 990	5 190
Sähkö- ja käsiikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim, valkoinen		
MFS40AETL	5 990	5 790
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim		
MFS40AWETL	6 290	5 990
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim, valkoinen		
MFS50AETL	6 390	5 990
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim		
MFS50AWETL	6 590	6 290
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim, valkoinen		
MFS60AETL	7 390	6 890
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim		
MFS60AWETL	7 690	7 190
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim, valkoinen		
BFT80AK1LRTU	11 650	10 590
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim		
BFT80AK1XRTU	12 320	11 200
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim		
BFT100AK1LRTU	12 250	11 130
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim		
BFT100AK1XRTU	12 950	11 770
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim		
BFT115ALU	15 420	14 010
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim		
BFT115AXU	15 930	14 480
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim		
BFT150ALU	16 200	14 720
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim		
BFT150AXU	16 850	15 310
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim		
BFT150AXCU	17 620	16 010
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim, vastakiertovaihteisto		
BFT200DLRU	22 180	20 160
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, pitkä riki, power trim		
BFT200DXRU	22 420	20 380
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim		
BFT200DXCRU	23 400	21 270
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim, vastakiertovaihteisto		
BFT225DXRU	23 340	21 210
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim		
BFT225DXCRU	24 150	21 950
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim, vastakiertovaihteisto		
BFT250DXRU	23 900	21 720
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim		
BFT250DXCRU	24 520	22 290
Sähköikäynnistys, kaukohallinta, erikoispitkä riki, power trim, vastakiertovaihteisto		

MFS3.5BS/L ja MFS5CDS kiinteä polttoainesäiliö

MFS5CSS>MFS60AETL erillinen polttoainesäiliö

WWW.TOHATSU.FI



TOHATSU
FACEBOOKISSA



Hinnat voimassa toistaiseksi. Hinnat sisältävät alv. Hinnat sitoumuksetta varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

TEKNISET TIEDOT

Malli	MFS60	MFS50	MFS40	MFS30	MFS25	MFS20	MFS15	MFS9.9	MFS9.8
Sylinterien lkm.	3					2			
Teho	60 hv (44.1 kW)	50 hv (36.8 kW)	40 hv (29.4 kW)	30 hv (22.1 kW)	25 hv (18.4 kW)	20 hv (14.7 kW)	15 hv (11.0 kW)	9.9 hv (7.3 kW)	9.8 hv (7.2 kW)
Iskutilavuus	866 cm ³			526 cm ³		333 cm ³		209 cm ³	
Halkaisija x	70 x 75 mm			61 x 60 mm		61 x 57 mm		55 x 44 mm	
Max. käyntinopeus	5,000 - 6,000 r/min			5,250 - 6,250	5,000 - 6,000		5,400 - 6,100 r/min		
Käynnistys	Sähkö			Sähkö & Käsi tai Käsi		Sähkö & Käsi tai Käsi			
Hallintalaitteet	Kaukohallinta tai Ohjaukahva					Kaukohallinta tai Ohjaukahva			
Vaihteet	Eteen - Vapaa - Peruutus								
Vaihteiston välitys	2.08:1			2.17:1		2.15:1		2.08:1	
Valinnaiset potkurit	7" - 17"			8" - 14"		6" - 11.5"		5" - 10"	
Peräpeilin korkeus	15", 20"			15", 20"		15", 20"		15"	
Polttoaine	Lyijytön, min. 95 okt.					Lyijytön, min. 95 okt.			
Suosittelut öljy	Tohatsu 4stroke Outboard Motor Oil					Tohatsu 4 stroke Outboard Motor Oil			
Polttoainesäiliö	25 ltr					12 ltr			
Paino	98.5 kg	95 kg		71.5 kg			43 kg		37 kg
Virran ulosotto*	12V, 252W, 21A			12V, 180W, 15A		12V, 145W, 12A		12V, 80W, 6A	
TOCS-väylä	S	S	S	S	S	-	-	-	-

Malli	MFS6 SailPro	MFS6	MFS5	MFS3.5
Sylinterien lkm.	1			
Teho	6 hv (4.4 kW)		5 hv (3.7 kW)	3.5 hv (2.6 kW)
Iskutilavuus	123 cm ³		123 cm ³	86 cm ³
Halkaisija x	59 x 45 mm		59 x 45 mm	55 x 36 mm
Max. käyntinopeus	5,000 - 6,000 r/min		4,500 - 5,500 r/min	5,000 - 6,000 r/min
Käynnistys	Käsi			
Hallintalaitteet	Ohjaukahva			
Vaihteet	Eteen - Vapaa - Peruutus			
Vaihteiston välitys	2.15:1		2.15:1	
Valinnaiset potkurit	6"	6" - 9"	6" - 9"	4.5" - 7"
Peräpeilin korkeus	20", 25"	15"	15"	15", 20"
Polttoaine	Lyijytön, min. 95 okt.			
Suosittelut öljy	Tohatsu 4 stroke Outboard Motor Oil			
Polttoainesäiliö	12 ltr		12 ltr tai 1.15 ltr kiinteä	1 ltr
Paino	26.6 kg	25.6 kg	25.6 kg	18.4 kg
Virran ulosotto*	12V, 60W, 5A	Lisävaruste 12V, 60W, 5A	Lisävaruste 12V, 60W, 5A	Ei
TOCS-väylä	-	-	-	-

Malli	BFT250	BFT225	BFT200	BFT150	BFT115	BFT100	BFT90	BFT80
Sylinterien lkm.	6				4			
Teho	250 hv (183.9 kW)	225 hv (165.5 kW)	200 hv (147.1 kW)	150 hv (110.3 kW)	115 hv (84.6 kW)	100 hv (73.6 kW)	90 hv (66.2 kW)	80 hv (58.8 kW)
Iskutilavuus	3,583 cm ³	3,471 cm ³		2,354 cm ³		1,496 cm ³		
Halkaisija x Iskunpituus	89 x 96 mm	89 x 93 mm		87 x 99 mm		73 x 89.4 mm		
Max. käyntinopeus	5,300 - 6,300 r/min	5,000 - 6,000 r/min		4,500 - 6,000 r/min		5,500 - 6,300 r/min		
Käynnistys	Sähkö							
Hallintalaitteet	Kaukohallinta				Kaukohallinta tai ohjaukahva			
Vaihteet	Eteen - Vapaa - Peruutus							
Vaihteiston välitys	2.00:1	1.86:1		2.14:1		2.33:1		
Peräpeilin korkeus	25"			20", 25"		20"		
Polttoaine	Lyijytön, min. 95 okt.							
Suosittelut öljy	API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30							
Polttoainesäiliö	Lisävaruste							
Paino	284 kg	272 kg	265 kg	217 kg		166 kg	165 kg	
Virran ulosotto*	12V, 1080W, 90A			12V, 660W, 55A		12V, 528W, 44A		
PGM-FI®z Monipisteruiskutus	S	S	S	S	S	S	S	S
BLAST® Alaväännön tehostus	S	S	S	S	S	S	S	S
ECOMO® Laihaseostekniikka	S	S	S	S	S	S	S	S
Muuttuva venttiilin ajoitus	S	S	-	S	-	S	-	-
TOCS-väylä (Tohatsu Onboard Communication System)	S	S	S	S	S	S	S	S